HILTI

回転レーザー
PR 35

屋内・屋外でのレベル・通り芯出し・勾配設定に、自動追尾機能も搭載した簡単操作の回転レーザー

卓越するチカラ、手にする信頼。ヒルティ

回転レーザー
PR 35

用途

- 軽量鉄骨など下地施工時の墨出し。
- 内装工事、設備工事時の通り芯出しに。
- 大面積のスラブコンクリート打設時のレベル出しに。
- 足場組み時のレベル確認に。
- その他各種工事における、レベル出し、通り芯出し、-15%/+8.6%までの勾配施工に。

特長

- 自動追尾機能を使い、狙った場所へボタン一つでラインを移動。
- リモコン機能付きの受光器で、離れた場所から操作可能。
- 受光器で角度設定するだけで、自動的に勾配を作成。
- リチウムイオン充電池使用（作業しながらの充電も可能）。
- デジタル表示機能付きの受光器で読み取りが簡単。
- 防じん耐水（IP56）で、ジェット噴流にも耐えられる構造。

別売品

品名	品番
ウォールマウント　PRA 70	285314
三脚　PA 921（*0.69～1.45m）	378663
三脚　PA 931（*0.78～2.88m）	315998
スタッフPUA 55	435443

PRA 70　PA 921　PA 931

PUA 55

1台で水平、垂直レベル出し、勾配設定ができる！

- リモコン機能付きの受光器で遠隔操作が可能。
- レベル出し、勾配施工が一人で完了し、作業効率が飛躍的にアップ。
- 高機能なのにシンプル操作で誰でも使える。

リチウム イオン
CPC
PULSE POWER

回転レーザー PR 35

品名	品番	内容
回転レーザー PR 35	426381	PR 35本体、PRA 35受光器本体、単3乾電池×2本、PRA 80受光器ホルダー、PRA 50ターゲットプレート、PRA 84充電式バッテリーパック、PRA 85電源アダプター、取扱説明書、本体ケース

技術データ

	回転レーザー PR 35
使用範囲	受光器使用時：直径300m （リモートコントロール使用範囲：直径200m）
精度	±0.75mm/10m
光源	635nm、クラス2
自動整準範囲	±5°
耐候性	防じん耐水構造（IP56）
作動温度範囲	-20℃～ 50℃
バッテリーパック最大使用時間	30時間
本体寸法	252 x 252 x 201
重量	2.4kg（バッテリーパックを含む）

製品の仕様は予告なく変更することがあります。

HILTI 永久サポート
2年間 無償修理保証
永久 修理上限金額
永久 メーカー品質保証

HILTI
キャリブレーション サービス

関連製品

コンビハンマードリル TE 60-ATC-AVR
太径アンカーの下穴は勿論、乾式コアでの貫通穴まで可能。本格的なハツリ力を集じん機装着で現場環境に配慮しながらフルに発揮。

ハツリ用集じんシステム TE DRS-B
ハツリ機への装着で、作業中に舞い上がる粉じんを徹底的に吸引。作業者の健康と周辺住民の環境を守ります。

接着系注入方式アンカー HIT-HY 150 MAX
高い信頼性、使い易さ、簡単作業を追及した注入式アンカー。

ご注意
・カタログに掲載されている文章、イラスト、写真を許可なく他に流用したり、複製することはお断りします。
・カタログの写真は撮影上および印刷上の諸条件により実物と異なることがあります。
・掲載商品のご使用にあたっては、必ず付属の取り扱い説明書に従って正しくお使いください。
・海外の画像を掲載しているため、日本の法律・基準に沿わない場合がございます。

卓越するチカラ、手にする信頼。ヒルティ
日本ヒルティ株式会社 | 〒224-8550 横浜市都筑区茅ヶ崎南2-6-20 | 電話 0120-66-1159 | ファックス 0120-23-2953 | www.hilti.co.jp